

HOTEC

標準型導電度監視器(CM-61) * Conductivity Monitors (CM-61)

- 設計特點**
- 特殊外殼設計,體積小不佔空間,方便安裝,防水效果佳。
 - 適用於工業給水,RO逆滲透,空調,鍋爐冷卻系統。
 - 自動溫度補償每°C=2.1%,4-20mA隔離輸出,不易受干擾。
 - 液晶顯示(LCD),耐溫至90°C不變黑,藍色背光,在沒有光線的環境也看的很清楚。



規格 (Specifications):

| 型號 (Model) | CM-61 |
|---------------------------|--|
| 測試範圍 (Range) | 0~200.0, 0~2000us/cm, 0~20.00ms/cm 【K=1.0】可設定 |
| 精確度 (Accuracy) | ±1% full scale |
| 解析度 (Resolution) | 0.1us/cm (0-200.0us/cm), 1us/cm (0-2000us/cm) 0.01 ms/cm (0-20.00ms/cm) |
| 溫度補償 (Temp.Comp.) | Automatic:0 - 80°C |
| 液晶顯示 (Display) | 3 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light |
| 操作溫度 (Oper.Temp.) | 0 to 80°C |
| 類比輸出 (Current output) | DC 4-20mA Isolated |
| 控制動作 (Control action) | X |
| 設定點 (Set point) | X |
| 接點電流 (Current on contact) | X |
| 電源 (Power) | 110/240VAC, 50/60Hz ±15% |
| 切割尺寸 (Dimension) | 92*92*125mm H*W*D (Panel mounting) |
| 防潮等級 (Enclosure) | IP65 |