

HOTEC 專為低電導度設計

標準型導電度控制/顯示器(EC-60CL, CM-61L) Conductivity Controllers/Monitor (EC-60CL, CM-61L)

設計特點

- 特殊外殼設計, 體積小不佔空間, 方便安裝, 防水效果佳。
- 適用於工業給水, RO逆滲透, 空調, 鍋爐冷卻系統, 自動溫度補償每°C=2.1%。
- 液晶顯示(LCD), 耐溫至90°C不變黑。
- 藍色背光, 在沒有光線的環境也看的很清楚。



規格 (Specifications):

型號 (Model)	EC-60CL	CM-61L
測試範圍 (Range)	0~20.00, 0~200.0us/cm 【K=0.03】可設定	
精確度 (Accuracy)	±1% full scale	
解析度 (Resolution)	0.01us/cm (0-20.00us/cm) ,0.1us/cm (0-200.0us/cm)	
溫度補償 (Temp.Comp.)	Automatic:0 - 80°C	
操作溫度 (Oper.Temp.)	0 to 80°C	
液晶顯示 (Display)	3 1/2",LCD Display with function indicator Blue back light	
類比輸出 (Current output)	X	DC 4-20mA Isolated
控制動作 (Control action)	HI/LO (Two relays)	X
設定點 (Set point)	2	X
接點電流 (Current on contact)	110VAC Max.5A/240VAC Max.3A	X
電源 (Power)	110/240VAC,50/60Hz ±15%	
切割尺寸 (Dimension)	92*92*125mm H*W*D(Panel mounting)	
防潮等級 (Enclosure)	IP65	